

Crimpmaschine für Aderendhülsen

Crimping machine for ferrules



Pneumatische Crimpmaschine Modell CM 25-3 mit Einsatz für Aderendhülsen
Pneumatic crimping machine model 25-3 with crimp unit for ferrules

Art. Nr. 636 084 3
Art. Nr. 636 084 3



profilierte, selbsteinstellende Crimpflächen
profiled, self adjusting jaws



verstellbare Einführhilfe und Tiefenanschlag
adjustable insertion aid and length stop



hohe Arbeitssicherheit bei guter Zugänglichkeit
convenient and safe access for operation

Pneumatische Crimpmaschinen CM 25

- kompaktes, wartungsfreies Tischgerät
- Presskraft 25 kN
- Betriebsdruck 6 bar
- Luftbedarf 0,75 l / Arbeitshub
- Hand- oder Fußauslösung
- Füße höhenverstellbar
- geeignet für variable Einsatzbedingungen und erhältlich in verschiedenen Ausführungen

Modell CM 25-3 für Aderendhülsen

- Crimpeinheit für isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,08 mm² bis 10 mm²
- quadratisches Crimp-Profil mit 4 profilierten Crimpflächen
- selbststellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße
- verstellbare Einführhilfe für isolierte und unisolierte Aderendhülsen mit Tiefenanschlag für isolierte Aderendhülsen
- Umbau auf Crimpeinheit für gedrehte Kontakte möglich
- serienmäßige Ausstattung mit einem Zählwerk

Pneumatic crimping machines CM 25

- Compact, maintenance-free tabletop machine
- Crimping force 25 kN
- Operating pressure 6 bar
- Air requirement 0.75 l per working stroke
- Hand or foot switch
- Adjustable feet
- ideal for various applications and available in different versions

Model CM 25-3 for ferrules

- Crimp unit for insulated and uninsulated 0.08 mm² to 10 mm² ferrules
- Square crimp shape with 4 profiled jaws
- self-adjusting to the desired ferrule size
- Rotable insertion aid for insulated and uninsulated ferrules with length stop for insulated ferrules
- easy retrofit for turned contact crimping
- operation counter with reset button

Art. No.	Bezeichnung Description	Kapazität Capacity mm ²	Größe (BxHxT) Size (l x h x w) mm	Gewicht Weight kg
636 084 3	CM 25-3 mit Aderendhülsenkrimpeinheit CM 25-3 with ferrule crimping unit	0.08–10.0	325 x 500 x 280	30.6
636 084 3 0	Aderendhülsenkrimpeinheit Ferrule crimping unit	0.08–10.0	100 x 76 x 43	0.6

Anwenderfreundliche Umbaumöglichkeit der CM 25-3 für Aderendhülsen auf die CM 25 -3 für gedrehte Kontakte:

- geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
- austauschbare Vierdornkrimpeinheiten, auch mit Crimpdornen nach MIL erhältlich

User-friendly modification of the CM 25-3 for ferrules into the CM 25-3 for turned contacts:

- For crimping turned male and female contacts
- Interchangeable 4-indent crimp units, also available for MIL conform applications



Weitere Automatisierungsanwendungen auf Anfrage.
Further applications on request.

Rennsteig Werkzeuge GmbH
An der Koppel 1

98547 Viernau

T +49 (0) 36847 / 4 41 - 0
F +49 (0) 36847 / 4 41 - 14
W www.rennsteig.com
E info@rennsteig.com

